

Oil System Cleaner

Limpiador del sistema de aceite

Características

Potencia y energía para todos los motores de gasolina y diesel igual para transmisiones y diferenciales.

- Disuelve y remueve toda la suciedad, resina y contaminación existente dentro de las partes internas del motor.
- Restaura la potencia y reduce consumo de aceite y combustible, al disolver depósitos de carbonilla que dañan al pistón y al área superior del cilindro.
- Limpia y elimina el ruido de las válvulas hidráulicas.
- Neutraliza los ácidos dentro del motor y alarga su vida.

Campos de aplicación

Todos los motores de gasolina, diesel y gas, de autos, camiones, autobuses, cambios manuales, diferenciales y motores de altas prestaciones (p.e. sector nautico).

Modo de empleo

Agregar este producto al aceite usado, dejar el motor en marcha por aproximadamente 15 minutos. Drenar el aceite según indicación del fabricante, cambiar filtro y rellenar con aceite nuevo.

Consumo por unidad

300 ml para hasta 6 litros de aceite

Tiempo de actuación

ca. 15 minutos

Datos técnicos

Estado físico: líquido/a

Color: verde

Olor: Aromático

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 180 - 220 °C

Punto de inflamación: > 61 °C

Temperatura de inflamación: > 200 °C

Presión de vapor (a 20 °C): 20 hPa

Densidad (a 20 °C): 0,790 - 0,820 g/cm³

insoluble

Envases	N° Artículo.	VE
300ml	33018	24
1L	33019	12
5L	33010	4
10L	33016	1
20L	33014	1
200L	33013	1



Nuestras informaciones están sometidas a pruebas cuidadosas y deben considerarse como confiables. No obstante, toda información suministrada solo es un consejo de manera indicativa.